


Características.

- ◆ PLO a 20000MHz.
- ◆ Alarma desenganche TTL.
- ◆ Regulador de tensión interno.
- ◆ Opcional -50/+90°C.



Descripción.

Oscilador de alta estabilidad y bajo ruido de fase a 20000 MHz, con alarma de desenganche y referencia interna - externa

Los osciladores enganchados en fase de la serie PLO están disponibles desde pocos MHz hasta 26GHz. Solución óptima para su uso en aplicaciones tanto profesionales como militares.

Soluciones a medida en frecuencia, potencia de salida, temperatura de trabajo, tamaño, etc.

Especificaciones del modelo IF-PLO-20000 (a 25°C)

Especificaciones

Frecuencia de trabajo	20000	MHz
Estabilidad /temperatura	+/-1	ppm
Precision/frecuencia	+/-0,1	ppm
Potencia salida	+13	dbm
Variacion potencia/temperatura	0,5 hasta 3	db
Perdidas retorno max	-10	db
Espurios	-60	dbc
Harmonicos	-20	dbc

Ruido de fase (tip)

100Hz	-70	dbc/Hz
1KHz	-100	dbc/Hz
10KHz	-105	dbc/Hz
100KHz	-105	dbc/Hz
1MHz	-112	dbc/Hz

Referencia externa

Frecuencia	125	MHz
Potencia	0 +/-2 db	dbm
Conectores	SMA (h)	

Comunes

Temperatura de trabajo (1)	0/+50 hasta -50/+90	°C
Temperatura almacenamiento	-55/125	°C
Alimentacion	+12 +/- 2	VDC
Desenganche	TTL level	
Conectores	SMA (h)	
Tamaño	60x60x15	mm

(1): En el cuerpo de la caja